

**ANEXO I**  
**LISTA DE ITENS**  
**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA**  
**Nº 14/2017 – SCMCI**

LOTE 01					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	02	UND	<p><b>Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 30 Kg):</b> A secadora industrial possui carga e descarga na parte frontal do equipamento, e são próprias para realizar o processo de redução de umidade dos tecidos após a centrifugação. Excelente estrutura, proporcionado por monobloco, laterais revestidas em fibra cerâmica, amplo visor em vidro temperado na tampa frontal e cesto galvanizado. Maior qualidade nas peças, gerada pela aquisição de componentes de fornecedores com normalização ISO 9001, com corte laser de altíssima precisão e manufaturadas por equipamentos de controles computadorizados. Acabamento liso de alto brilho, promovido pela pintura eletrostática epóxi a pó de alta espessura, que protege contra oxidação. Melhor tratamento químico, orientado pelas normas da ABNT, tratamento químico anti-corrosivo contínuo por sistema de imersão. Sistema de segurança, não permitindo o funcionamento do equipamento caso a tampa esteja aberta e impedindo a abertura da porta enquanto houver movimento do cesto. Há também o sistema de proteção para elementos de transmissão. Fácil acionamento, com painel de comando frontal possui Start, Controlador de Temperatura e Tempo Digital programável, aviso sonoro e parada após o término do ciclo. A caixa de comando possui disjuntores, contatora e relé de proteção, possui comando com botão de emergência. Transmissão por polias e correias em «V», acionadas através de motor trifásico.</p>		
<b>TOTAL LOTE 01</b>					

LOTE 02					
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	02	UND	<p><b>Centrífuga de Roupas (capacidade acima de 20 Kg):</b> Inversor de frequência com Controle do tempo da centrifugação, desligamento automático e alarme audio visual. Sistema de segurança que impede a abertura da tampa enquanto houver movimento do cesto e não permite o funcionamento</p>		

			do equipamento caso a tampa esteja aberta. Botão de emergência e trava supervisionados por relé de segurança e proteção para elementos girantes. Centrífuga Tripé - EC: Transmissão por polias e correias em "v". Corpo do cesto suspenso por molas e elos de corrente em três colunas fixadas ao piso.		
<b>TOTAL LOTE 02</b>					

LOTE 03																																															
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO			VALOR UNT	VALOR TOTAL																																								
01	02	UND	<p><b>Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 50 Kg):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volume do Cesto (dm<sup>3</sup>)</td> <td>585,7</td> <td>Entrada d Vapor (Pol)</td> <td>3/4"</td> </tr> <tr> <td>Diâmetro do Cesto (mm)</td> <td>900</td> <td>Pressão Máxima Vapor ( Kgf/cm<sup>2</sup>)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Comprimento do Cesto (mm)</td> <td>920</td> <td>Entrada d Água (Pol)</td> <td>2"</td> </tr> <tr> <td>Fator de Carga (dm<sup>3</sup>/kg)</td> <td>01:11,7</td> <td>Saída d Água (Pol)</td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>Potência do Motor (CV)</td> <td>2,0</td> <td>Altura C/ Barreira (mm)</td> <td>1900</td> </tr> <tr> <td>Consumo Motor (Kw/h)</td> <td>1,18</td> <td>Largura (mm)</td> <td>1480</td> </tr> <tr> <td>Nível de água min/max (litros)</td> <td>175/300</td> <td>Profundidade (mm)</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>Rotação de Lavagem (rpm)</td> <td>27,2</td> <td>Peso Líquido Aprox (kg)</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Consumo de Vapor (kg/h)</td> <td>35</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Equipamento com barreira anti-infecção Controle com painéis em ambos os lados. Controlador digital programável, com as vantagens da leitura de temperatura , aviso sonoro e parada ao termino do ciclo. Possuvisor de nível frontal. Botões de emergência e sistema de segurança que não permite o funcionamento da máquina com as portas abertas, possibilitando apenas o posicionamento do cesto em velocidade reduzida e bloqueia a abertura das portas quando a máquina estiver funcionando.</p>			LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA				Volume do Cesto (dm <sup>3</sup> )	585,7	Entrada d Vapor (Pol)	3/4"	Diâmetro do Cesto (mm)	900	Pressão Máxima Vapor ( Kgf/cm <sup>2</sup> )	6	Comprimento do Cesto (mm)	920	Entrada d Água (Pol)	2"	Fator de Carga (dm <sup>3</sup> /kg)	01:11,7	Saída d Água (Pol)	3"	Potência do Motor (CV)	2,0	Altura C/ Barreira (mm)	1900	Consumo Motor (Kw/h)	1,18	Largura (mm)	1480	Nível de água min/max (litros)	175/300	Profundidade (mm)	1250	Rotação de Lavagem (rpm)	27,2	Peso Líquido Aprox (kg)	540	Consumo de Vapor (kg/h)	35				
LAVADORA HORIZONTAL COM BARREIRA																																															
Volume do Cesto (dm <sup>3</sup> )	585,7	Entrada d Vapor (Pol)	3/4"																																												
Diâmetro do Cesto (mm)	900	Pressão Máxima Vapor ( Kgf/cm <sup>2</sup> )	6																																												
Comprimento do Cesto (mm)	920	Entrada d Água (Pol)	2"																																												
Fator de Carga (dm <sup>3</sup> /kg)	01:11,7	Saída d Água (Pol)	3"																																												
Potência do Motor (CV)	2,0	Altura C/ Barreira (mm)	1900																																												
Consumo Motor (Kw/h)	1,18	Largura (mm)	1480																																												
Nível de água min/max (litros)	175/300	Profundidade (mm)	1250																																												
Rotação de Lavagem (rpm)	27,2	Peso Líquido Aprox (kg)	540																																												
Consumo de Vapor (kg/h)	35																																														



Rua Antônio Bento, 112 - Centro  
CEP: 29360 000 - Castelo - ES  
28 35421591

[www.santacasachoeiro.org.br](http://www.santacasachoeiro.org.br)  
[adm.sccastelense@gmail.com](mailto:adm.sccastelense@gmail.com)

			Cesto e suas laterais em aço inoxidável AISI 304. Equipamentos com capacidade até 55 kg possuem sistema de transmissão por correias em "V" e motofreio. Possuir transmissão através de engrenagens com correntes e motoredutor com motofreio		
<b>TOTAL LOTE 03</b>					

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,  
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.